

Tuyaux de machine à laver haut de game Excelsior Pür™

Ce dont vous aurez besoin



1 jeu de tuyaux de laveuse Excelsior Pür™ haut de gamme avec code de couleur: bleu pour l'eau froide et rouge pour l'eau chaude



4 rondelles plates (incluses)





1 Pince ajustable

Les robinets d'eau chaude et froide situés à moins de 1,2 m (4 pi) des valves de remplissage d'eau chaude et froide de la laveuse.


Installation de vos tuyaux

IMPORTANT: pour utilisation à l'intérieur seulement. Ne serrez pas trop les raccords ou n'utilisez pas de ruban adhésif ou de produits d'étanchéité sur la valve lorsque vous fixez aux robinets ou à la rondelle, car cela pourrait les endommager.

Suivez les étapes ci-dessous pour raccorder l'eau à votre nouvelle laveuse :

 Assurez-vous que votre source d'eau est fermée avant de commencer.

FERMER



2) Insérez une rondelle plate dans chaque extrémité des tuyaux. Vérifiez que les rondelles sont bien en place dans les accouplements.



3) Fixez le coude 90° du tuyau d'eau froide (bleu) à la valve d'entrée d'eau froide à l'arrière de la machine; puis le tuyau d'eau chaude (rouge) à la valve d'entrée d'eau chaude.



4) Serrez les raccords à la main, puis utilisez la pince pour faire un tour supplémentaire de 1/4 po dans le sens des aiguilles d'une montre. Ne pas trop serrer les raccords car cela pourrait les endommager.



5) Fixez l'extrémité opposée du tuyau d'eau froide (bleu) au robinet d'eau froide. Branchez le tuyau d'eau chaude (rouge) sur le robinet d'eau chaude.



6) Serrez les raccords à la main, puis utilisez la pince pour faire un tour supplémentaire de 1/4 po dans le sens des aiguilles d'une montre. Ne pas trop serrer les raccords car cela pourrait les endommager.



Instructions d'utilisation Détergent à lessive Excelsior® HE

 Ouvrez la boîte de détergent, et retirer la partie perforée du carton du haut de la boîte.



2) Ensuite, tirez le bec de détergent à travers la zone découpée.



3) Placez la tasse à mesurer jointe sous le robinet. Pour distribuer le détergent, tournez le bouton du robinet dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



4) Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous sentiez un « clic » pour arrêter la distribution.



5) S'applique aux détergents à lessive 5L et 3L. Pour les laveuses à haute efficacité, utilisez 15 ml (1 cuillère à soupe) de détergent par lavage. Pour les laveuses ordinaires, utilisez 30 ml (2 cuillères à soupe) de détergent par lavage. Suivre les instructions de lavage du fabricant pour la température de l'eau.



Détachant HE Excelsior®

 Avant de procéder au traitement des taches, assurez-vous que le pulvérisateur de détachant a été déverrouillé. Pour déverrouiller, appuyez sur le bouton de déverrouillage situé sur le goulot de la bouteille.



2) Appliquer 2 pulvérisations directement sur la tache et la zone environnante. Pour un résultat optimal, pulvérisez la tache à l'extérieur et en dessous sur l'intérieur du vêtement.



3) Laissez agir le détachant et trempez dans tache pendant 5 minutes maximum.



4) Placer dans le lavage normal avec du détergent; pour de meilleurs résultats, utiliser notre détergent à lessive Excelsior® HE.







Nettoyant et désodorisant pour machines Excelsior®

 Assurez-vous que la laveuse HE est vide. Ouvrez la porte de la machine à laver.



2) Versez une petite quantité (2 ml) de Nettoyant et désodorisant pour machines Excelsior® HE sur un chiffon ou une éponge propre.



3) Utilisez ceci pour essuyer le joint en caoutchouc autour de la porte de la laveuse HE, afin d'éliminer tout résidu visible.



4) Continuez avec un chiffon ou une éponge propre et humide pour ensuite enlever tout le nettoyant et désodorisant pour machines Excelsior® HE du joint en caoutchouc; attendez une minute pour que le joint en caoutchouc sèche.



 Placez le chiffon ou l'éponge utilisés dans un panier à linge à nettoyer lors de votre prochain lavage.



Une fois par mois (ou chaque fois que des odeurs ou des résidus sont constatés)

6) Placez 50 ml (environ 3 cuillères à soupe) de produit dans le tiroir à lessive vide de la machine à laver HE ou directement dans le tambour.



7) Fermez la porte/couvercle de la machine à laver et réglez la machine sur « cycle normal - eau chaude ». Laissez le cycle entier se dérouler et rincez complètement.



Pour les odeurs et les résidus très tenaces, ou pour les machines à laver HE nettoyées pour la toute première fois, vous pouvez répéter ce processus une seconde fois.